SOLIDPUMP								
Дренажные насосы			Насосы с агитатором		Шламовые, песковые насосы	Дренажные насосы высоконапорные	Малые переносные насосы	
TBZ	**TBZE**	**TS**	**TBD**	**TBDE**	**TBS**	**MH**	**PSM (F)**	**PDM**
Погружные дренажные насосы	**Автоматические погружные дренажные насосы**	**Погружные дренажные насосы**	**Погружные насосы с агитатором**	**Автоматические погружные насосы с агитатором**	**Погружной шламовый насос с агитатором**	**Погружной дренажный насос большого напора**	**Дренажный переносной насос** *(F с поплавком)*	**Переносной насос с агитатором**
Слив сверху	Слив сверху	Слив сверху	Слив сверху	Слив сверху	Слив сверху	Слив сверху	Слив сбоку	Слив сбоку
Чугун и высокохромистый сплав	Чугун и высокохромистый сплав	Нержавеющая сталь AISI304SS	Чугун и высокохромистый сплав	Чугун и высокохромистый сплав	Чугун и высокохромистый сплав	Чугун и высокохромистый сплав	Алюминий и чугун	Алюминий и чугун
Работа с твердыми частицами от 8,5 до 19,5 мм	Работа с твердыми частицами до 8,5 мм	Работа с твердыми частицами от 8,5 до 19,5 мм	Работа с твердыми частицами до 10 мм	Работа с твердыми частицами до 10 мм	Работа с твердыми частицами до 30 мм	Работа с твердыми частицами от 6 мм до 20 мм	Работа с тверд. частицами до 6 мм	Работа с тверд. частицами до 9 мм
pH от 5 до 12	pH от 5 до 12	pH от 4 до 12	pH от 5 до 12	pH от 5 до 12	pH от 5 до 12	pH от 5 до 12	pH от 5 до 12	pH от 5 до 12
от 1,5 до 15 кВт	от 1,5 до 5,5 кВт	от 1,5 до 11 кВт	от 1,5 до 3,7 кВт	1,5 до 3,7 кВт	от 4 до 22 кВт	от 22 до 110 кВт	от 0,4 до 0,75 кВт	0,55 кВт
Расход до160 м3/ч Напор до 57 м	Расход до 105м3/ч Напор до 38 м	Расход до 150м3/ч Напор до 50 м	Расход до 90м3/ч Напор до 30 м	Расход до 90м3/ч Напор до 30 м	Расход до 372м3/ч Напор до 32 м	Расход до 408м3/ч Напор до 184 м	Расход до 18м3/ч Напор до 19 м	Расход 13м3/ч Напор до 13 м
Длина кабеля 20м	Длина кабеля 20м	Длина кабеля 20м	Длина кабеля 20м	Длина кабеля 20м	Длина кабеля 8м	Длина кабеля 20м	Длина кабеля 10м	Длина кабеля 10м
3-х фазные /50Гц	3-х фазные / 50Гц	3-х фазные / 50Гц	3-х фазные / 50Гц	3-х фазные / 50Гц	3-х фазные /50Гц	3-х фазные / 50Гц	1 фазный / 50Гц	1 фазный /50Гц
Температура воды до 40° С	Температура воды до 40° С	Температура воды до 40° С	Температура воды до 40° С	Температура воды до 40° С	Температура воды до 40° С	Температура воды до 40° С	Температура воды до 40° С	Температура воды до 40° С

solidpump